VÉHICULE FRIGORIFIQUE POUR VACCINS

ZK5031XLC6 système de réfrigération simple

ZK5043XLC1 système de réfrigération double

Yutong COVID-19 : une solution globale de mobilité

Prélèvement d'échantillons - détection et diagnostic - transport et traitement - élimination des déchets médicaux - vaccination

Prélèvement d'échantillons | Détection et diagnostic | Transport et traitement | Élimination des déchets médicaux | **Vaccination**

VÉHICULE FRIGORIFIQUE POUR VACCINS

Ce modèle est spécialement développé pour le stade de la « vaccination » afin d'assurer le transport des vaccins tout au long de la chaîne du froid, garantissant l'activité et l'effet du vaccin.

ZK5031XLC6 véhicule réfrigéré à vaccins

[Système de réfrigération unique]

Unité de réfrigération : Réfrigérateur Thermo King RV200 avec fonction de chauffage

ZK5043XLC1 véhicule réfrigéré à vaccins

[Double système de réfrigération] (y compris le système de garantie de réfrigération continue)

Unité de réfrigération : Unité de réfrigération du transporteur importé + unité de réfrigération entièrement électrique

Système de pouvoir : Batterie au lithium 12V, 412Ah

Système de garantie de réfrigération continue :

3-6h de garantie d'urgence continue

Lorsque le véhicule attend ou avant le départ, pré-refroidir à l'avance sans démarrer le véhicule

Le système de batterie au lithium alimente le système de surveillance de la température en continu lorsque le véhicule est éteint

Note : En cas de panne de moteur ou de panne du groupe frigorifique traditionnel, le système de garantie continue assure 3 à 6 heures de réfrigération pour éviter la surchauffe du stockage des vaccins.

Les performances d'isolation thermique sont bonnes	Adopter un matériau d'isolation en polyuréthane de haute qualité Le cadre de la porte adopte une structure de pont froid brisée
La fiabilité est élevée	Adopter une structure de liaison en plaque de PU entièrement fermée, très résistante et non déformable Adopter un faisceau de fils d'étamage dont la durée de vie est 2 à 3 fois plus longue que celle des fils de cuivre ordinaires
Le niveau d'intelligence est élevé	Un système de contrôle de la température et de l'humidité est installé dans la soute, avec over-temperature alarm and other functions La plateforme cloud RMS réalise des données sur la température et l'humidité des véhicules, le suivi et l'interrogation des trajets, etc.

Articles	Paramètres
Modèle de véhicule complet	ZK5031XLC6
La marque Chassis	FOTON G7
Moteur	Puissance : 118kW ; Essence, Chine VI
Taille totale (L×L×H)	5320*1695*2380mm
Vitesse maximale	150km/h
Poids brut maximal	2860 kg
Capacité d'accueil	2/2+3
Système de freinage	Tambour arrière du disque avant, ABS+EBD
Volume du compartiment	5/2.8m³
Matériau intérieur du compartiment	Peau FRP
Fente d'aéran	Fentes d'aération au niveau du sol et des parois latérales
Unité de réfrigération	Réfrigérateur Thermo King RV200 avec fonction de chauffage : puissance frigorifique 2300W sur 0℃/30℃, puissance frigorifique 1200W sur -20℃/30℃
Système de surveillance de la température et de l'humidité	Réalisation de l'impression des données, de la surveillance à distance, du positionnement GPS, de l'alarme, etc.
Options	La caméra de recul, le verrouillage central, le rideau et le revêtement intérieur en tôle d'acier inoxydable sont facultatifs

Articles	Paramètres
Modèle de véhicule complet	ZK5043XLC1
La marque Chassis	IVECO DAILY
Moteur	Puissance : 107kW ; Diesel, Chine V
Taille totale (L×L×H)	5680*2011*2800mm
Poids brut maximal	4200 kg
Système de freinage	Freins à disque avant et arrière, ABS+EBD
Configuration de sécurité	Alarme de pression des pneus, airbag actif
Vitesse maximale	130km/h
Volume du compartiment	Plus de 7,3 m³
Matériau intérieur du compartiment	Peau FRP
Fente d'aéran	Ranuras de ventilación en el suelo y en las paredes laterales
Unité de réfrigération	Unité de réfrigération transporteur importé : puissance frigorifique 3730W à 0℃/30℃, la puissance frigorifique à -20℃ 2080W / 30℃, avec la fonction d'alimentation de secours. Unité de réfrigération entièrement électrique : capacité de réfrigération 1210W à 0℃/30℃, capacité de réfrigération 470W à -20℃/30℃.
Système de puissance	Pile au lithium, 12V, 412Ah, utilisée comme alimentation de secours
Système de surveillance de la température et de l'humidité	Réalisation de l'impression des données, de la surveillance à distance, du positionnement GPS, de l'alarme, etc.
Autres caractéristiques	Caméra de recul, verrouillage central
Options	Le rideau et la peau intérieure en tôle d'acier inoxydable sont facultatifs